



Ziehsteinhalter mit HM-Einsatz / Die Holder with carbide insert (für nicht Drucksystemanwendungen)

- Halter Typ AS: Für Nassziehmaschinen oder indirekte Wasserkühlung
- Halter Typ BS: Halter mit verschraubbaren Aufsatz, verhindert das Herausziehen des Ziehkerns beim Stoppen der Maschine. Empfohlen für alle direkt gekühlten Ziehsteinkästen


Typ AS HM Halter zylindrisch/cylindrical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Halter Ø Holder Ø	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNS28X16-4A	28 mm	28 mm	16 mm	BZK4
	BNS43X27-4A	43 mm	43 mm	27 mm	BZK4
	BNS43X27-6A	43 mm	43 mm	27 mm	BZK6
	BNS53X35-4A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK4
	BNS53X35-6A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK6
	BNS53X35-8A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK8
	BNS75X44-6A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK6
	BNS75X44-8A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK8
	BNS75X44-40A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK40
	BNS75X44-30A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK30

Typ BS HM Halter zylindrisch/cylindrical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Halter Ø Holder Ø	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNS43X27-4B	43 mm	43 mm	27 mm	BZK4
	BNS53X35-4B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK4
	BNS53X35-6B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK6
	BNS53X35-8B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK8
	BNS75X44-4B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK4
	BNS75X44-6B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK6
	BNS75X44-8B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK8
	BNS75X44-40B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK40
	BNS75X44-30B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK30


Typ BS HM Halter konisch/conical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Konus (2α) cone (2α)	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNT43X27-4B	43 mm	27 mm	6°	BZK4
	BNT53X35-4B	53 mm	35 mm	6°	BZK4
	BNT53X35-6B	53 mm	35 mm	6°	BZK6
	BNT53X35-8B	53 mm	35 mm	6°	BZK8
	BNT75X44-4B	75 mm	44 mm	6°	BZK4
	BNT75X44-6B	75 mm	44 mm	6°	BZK6
	BNT75X44-8B	75 mm	44 mm	6°	BZK8
	BNT75X44-40B	75 mm	44 mm	6°	BZK40
	BNT75X44-30BG6	75 mm	44 mm	6°	BZK30


Ziehsteinhalter / Die Holder (für nicht Drucksystemanwendungen)

- Halter Typ AS: Für Nassziehmaschinen oder indirekte Wasserkühlung
- Halter Typ BS: Halter mit verschraubbaren Aufsatz, verhindert das Herausziehen des Ziehkerns beim Stoppen der Maschine. Empfohlen für alle direkt gekühlten Ziehsteinkästen


Typ AS Halter zylindrisch/cylindrical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Halter Ø Holder Ø	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNS28X16-4A	28 mm	28 mm	16 mm	BZK4
	BNS43X27-4A	43 mm	43 mm	27 mm	BZK4
	BNS43X27-6A	43 mm	43 mm	27 mm	BZK6
	BNS53X35-4A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK4
	BNS53X35-6A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK6
	BNS53X35-8A	53 mm	53 mm	35 mm	BZK8
	BNS75X44-6A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK6
	BNS75X44-8A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK8
	BNS75X44-40A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK40
	BNS75X44-30A	75 mm	75 mm	44 mm	BZK30

Typ BS Halter zylindrisch/cylindrical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Halter Ø Holder Ø	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNS43X27-4B	43 mm	43 mm	27 mm	BZK4
	BNS53X35-4B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK4
	BNS53X35-6B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK6
	BNS53X35-8B	53 mm	53 mm	35 mm	BZK8
	BNS75X44-4B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK4
	BNS75X44-6B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK6
	BNS75X44-8B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK8
	BNS75X44-40B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK40
	BNS75X44-30B	75 mm	75 mm	44 mm	BZK30

Typ BT Halter konisch/conical

Halter Typ Holder type	Bezeichnung designation	Außen-Ø outer-Ø	Einbau-Länge mounting length	Konus (2α) cone (2α)	Kompatible Ziehkerne compatible inserts
	BNT43X27-4B	43 mm	27 mm	6°	BZK4
	BNT53X35-4B	53 mm	35 mm	6°	BZK4
	BNT53X35-6B	53 mm	35 mm	6°	BZK6
	BNT53X35-8B	53 mm	35 mm	6°	BZK8
	BNT75X44-4B	75 mm	44 mm	6°	BZK4
	BNT75X44-6B	75 mm	44 mm	6°	BZK6
	BNT75X44-8B	75 mm	44 mm	6°	BZK8
	BNT75X44-40B	75 mm	44 mm	6°	BZK40
	BNT75X44-30BG6	75 mm	44 mm	6°	BZK30