



Ziehsteinhalter mit HM-Einsatz / Die Holder with carbide insert (für nicht Drucksystemanwendungen)

- Halter Typ AS: Für Nassziehmaschinen oder indirekte Wasserkühlung
- Halter Typ BS: Halter mit verschraubbaren Aufsatz, verhindert das Herausziehen des Ziehkerns beim Stoppen der Maschine. Empfohlen für alle direkt gekühlten Ziehsteinkästen


Typ AS HM Halter zylindrisch/cylindrical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Halter Ø Holder Ø | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
|  | BNSHM28X16-4A | 28 mm | 28 mm | 16 mm | BZK4 |
| | BNSHM43X27-4A | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK4 |
| | BNSHM43X27-6A | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK6 |
| | BNSHM53X35-4A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK4 |
| | BNSHM53X35-6A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK6 |
| | BNSHM53X35-8A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK8 |
| | BNSHM75X44-6A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK6 |
| | BNSHM75X44-8A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK8 |
| | BNSHM75X44-40A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK40 |
| | BNSHM75X44-30A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK30 |

Typ BS HM Halter zylindrisch/cylindrical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Halter Ø Holder Ø | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
|  | BNHMS43X27-4B | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK4 |
| | BNSHM53X35-4B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK4 |
| | BNSHM53X35-6B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK6 |
| | BNSHM53X35-8B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK8 |
| | BNSHM75X44-4B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK4 |
| | BNSHM75X44-6B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK6 |
| | BNSHM75X44-8B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK8 |
| | BNSHM75X44-40B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK40 |
| | BNSHM75X44-30B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK30 |


Typ BT HM Halter konisch/conical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Konus (2α) cone (2α) | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|  | BNTHM43X27-4B | 43 mm | 27 mm | 6° | BZK4 |
| | BNTHM53X35-4B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK4 |
| | BNTHM53X35-6B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK6 |
| | BNTHM53X35-8B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK8 |
| | BNTHM75X44-4B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK4 |
| | BNTHM75X44-6B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK6 |
| | BNTHM75X44-8B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK8 |
| | BNTHM75X44-40B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK40 |
| | BNTHM75X44-30BG6 | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK30 |


Ziehsteinhalter / Die Holder (für nicht Drucksystemanwendungen)

- Halter Typ AS: Für Nassziehmaschinen oder indirekte Wasserkühlung
- Halter Typ BS: Halter mit verschraubbaren Aufsatz, verhindert das Herausziehen des Ziehkerns beim Stoppen der Maschine. Empfohlen für alle direkt gekühlten Ziehsteinkästen


Typ AS Halter zylindrisch/cylindrical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Halter Ø Holder Ø | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
|  | BNS28X16-4A | 28 mm | 28 mm | 16 mm | BZK4 |
| | BNS43X27-4A | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK4 |
| | BNS43X27-6A | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK6 |
| | BNS53X35-4A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK4 |
| | BNS53X35-6A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK6 |
| | BNS53X35-8A | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK8 |
| | BNS75X44-6A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK6 |
| | BNS75X44-8A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK8 |
| | BNS75X44-40A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK40 |
| | BNS75X44-30A | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK30 |

Typ BS Halter zylindrisch/cylindrical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Halter Ø Holder Ø | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
|  | BNS43X27-4B | 43 mm | 43 mm | 27 mm | BZK4 |
| | BNS53X35-4B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK4 |
| | BNS53X35-6B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK6 |
| | BNS53X35-8B | 53 mm | 53 mm | 35 mm | BZK8 |
| | BNS75X44-4B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK4 |
| | BNS75X44-6B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK6 |
| | BNS75X44-8B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK8 |
| | BNS75X44-40B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK40 |
| | BNS75X44-30B | 75 mm | 75 mm | 44 mm | BZK30 |

Typ BT Halter konisch/conical

| Halter Typ Holder type | Bezeichnung designation | Außen-Ø outer-Ø | Einbau-Länge mounting length | Konus (2α) cone (2α) | Kompatible Ziehkerne compatible inserts |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|  | BNT43X27-4B | 43 mm | 27 mm | 6° | BZK4 |
| | BNT53X35-4B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK4 |
| | BNT53X35-6B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK6 |
| | BNT53X35-8B | 53 mm | 35 mm | 6° | BZK8 |
| | BNT75X44-4B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK4 |
| | BNT75X44-6B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK6 |
| | BNT75X44-8B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK8 |
| | BNT75X44-40B | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK40 |
| | BNT75X44-30BG6 | 75 mm | 44 mm | 6° | BZK30 |